

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Produktets navn og nummer
Burnblock

PR-nr. 1800238
Date.: 01.07.2013

Firma

Dansk Scene Fyrværkeri ApS.
Røjlevej 31
5792 Årslev
Tlf.: 332 332 60

Ved uheld:

Kontakt læge/skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital tlf. 35 31 60 60

Varetype

Brandhæmmende væske

Anvendelsesområde

Brandhæmmer til træ, tekstiler etc.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof - se punkt 16)
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm

Navn	EINECS nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Citronsyre	201-069-1	1-5 %	Xi	36

Tegnforklaring Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, Mut=Mutagen, Carc=Kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

3. FAREIDENTIFIKATION

Opbevares utilgængeligt for børn

MAL-kode : 00-1

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt	Produktet udgør ingen risiko ved normal håndtering.
Indånding	-
Øjnene	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 – 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
Huden	Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes.
Indtagelse	Søg læge ved indtagelse af store mængder.
Forbrænding	-

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brændbart.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Opsaml større mængder spild med et absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat.

Det forurenede område renses med et passende rengøringsmiddel. Undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Foranstaltninger.

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier

Navn	Ppm	mg/m ³	Anm.	Navn	ppm	mg/m ³	Anm.
			-				

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat.

(Anm. L= loftsværdi, H= stoffet kan optages gennem huden, T= tentativ grænseværdi, K= stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende)

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn:	Hvis tilstrækkelig almen ventilation ikke kan opnås, anvendes egnet åndedrætsværn. Filtertype: A
Beskyttelse af hænder:	Brug PVC-handsker testet iht. EN 374-3 eller en anden af handskeleverandøren anbefalet handske. Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse, vedligeholdelse og udskiftning skal altid følges.
Øjenværn:	Brug evt. egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
Beskyttelse af hud:	Anvend evt. særligt arbejdstøj.

Beskyttelse af miljø Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb i større mængder.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Flydende	Ekspløsningsgrænser (vol%):	-
Flammepunkt °C:	-	Vægt% org. opløsningsmidler:	0
Vægtfylde (kg/l):	Ca. 1	Opløselighed i vand:	Blandbar
		pH	Ca. 8

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Indånding	Indånding af sprøjtetøv kan forårsage irritation af slimhinderne.
Hud	Langvarig kontakt med huden kan give irritationer
Øjnene	Stænk i øjnene kan give irritation.
Indtagelse	-

12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

Anden information : Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden i større mængder.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester opsamles. Rester af produktet er klassificeret som:

Affaldsgruppe: H	Affaldsfraktion: 1.11	EAK-kode: Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger
------------------	-----------------------	---

Tomme emballager med rester af produktet er ikke-farligt affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID:	IMDG:				
Klasse/emballagegr.:	Klasse:	Pk.gr.:	MP:	UN-nr.:	EmS:
Sikkerhedskort:					
Transportnavn:	Shippingnavn:				

Produktet er ikke farligt gods. Opbevares frostfrit.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Anvendelsesbegrænsninger

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav om særlig uddannelse

Ingen særlige

Mærkning

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre er produktet mærket, som følger:

Faremærkning	-	Indeholder
R-sætninger	-	
S-sætninger	2	
Kodenr. (1993)	00-1	MAL-tal: Under 10

16. ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i punkt 2:

36 Irriterer øjnene

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: 1 og 16

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.